Projecteur pour rail · Scout Next

SCOUT 203.35.2/B

Coloris	Réf. article	EAN
argent	660658	4043544694843
noir	660659	4043544694850
blanc	660660	4043544694867







Description

- projecteur sur rail flexible avec tête organique de conception séparée pour éclairage spécial de produits de boulangerie/pâtisserie
- tête d'éclairage tournant sur 355° et pivotant sur 90° grâce à un bras articulé intégré
- très simple à entretenir
- absence de radiations thermiques et UV
- tête lampe en aluminium moulé sous pression
- gestion thermique innovante avec refroidissement passif intégré
- réflecteur miroir en aluminium à hautes performances à faisceau symétrique précis pour un haut rendement lumineux et un éclairage non éblouissant
- boîtier du ballast en aluminium
- verre de sécurité EnergyVision transparent anti-reflets
- adaptateur sur rail triphasé
- ballast (convertisseur LED) intégré

Options standard

2700 K · 3000 K · 4000 K · PRODUCE · CASAMBI · DALI · SP · WF · OV

Options spéciales

RAL · CRI 80 SDCM3 · MEAT

Données d'éclairage / Normes

Lampes	LED Spot Bakery / CRI 82
EPREL sources de lumière	832579
Durée de vie	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Puissance du système	28.1 W
Flux lumineux des luminaires	2820 lm
Rendement du système	100.35 lm/W
Rendement du module	109.90 lm/W
UGR classe	≤19
Zone de rayonnement	Medium Flood
Angle de rayonnement	32°
Tension d'alimentation	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe de protection	I
Type de protection	IP20

Dimensions / Poids

Longueur	212 mm
Largeur	96 mm
Hauteur	164 mm
Diamètre de la tête lumineuse	96 mm
Poids net	1.16 kg
Poids brut	1.22 kg

© LTS Licht & Leuchten GmbH · lts-light.com · Les caractéristiques techniques sont sujettes à variation. · Version : 03.06.2024

SCOUT 203.35.2/B

SCOUT 203.35.2/B

Scout Next (1xLED 28W BAKERY 2820lm 35°)



	C0	C90	C180	C270
0°	2667	2667	2667	2667
15°	1506	1506	1506	1506
30°	369	369	369	369
45°	8	8	8	8
60°	1	1	1	1
75°	0	0	0	0
90°	0	0	0	0

cd / 1000 lm



η	LED
Efficiency	101 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	28 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	17.5
UGR C90/C270	17.5
CIE Flux Codes	99 100 100 100 100
Ra/CRI	---

LTS

Accessoires

ST-A 10/9000A-1-ST
rail extérieur ONETrack Advance avec bus données (longueur : 1000 mm)

ST-A 20/9000A-2-ST
rail extérieur ONETrack Advance avec bus données (longueur : 2000 mm)

ST-A 30/9000A-3-ST
rail extérieur ONETrack Advance avec bus données (longueur : 3000 mm)

ST-A 40/9000A-4-ST
rail extérieur ONETrack Advance avec bus données (longueur : 4000 mm)

ST-A MONO/9000-BPU-D
Monopoint triphasé externe avec option bus

ST-E 10/9000-1-R
Rail encastré ONETrack avec bus données (longueur : 1000 mm)

ST-E 20/9000-2-R
Rail encastré ONETrack avec bus données (longueur : 2000 mm)

ST-E 30/9000-3-R
Rail encastré ONETrack avec bus données (longueur : 3000 mm)

ST-E 40/9000-4-R
Rail encastré ONETrack avec bus données (longueur : 4000 mm)

ST-E MONO/9000-BPU-D
Monopoint triphasé à encastrement avec option bus

ZBK 13
Ailette

ZBW 87
Grille de défilement en nid d'abeille