## SCELP 501.2040.15/DALI
















Colori	Articolo n.	EAN
nero	644308	4043544505354
argento	644309	4043544505361
bianco	644310	4043544505378







#### Descrizione

- faretto da incasso con un'ampia gamma di applicazioni
- testa lampada direzionabile a 30° su giunti cardanici
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- gestione termica con raffreddamento passivo (termodispersore in alluminio)
- sospensioni cardaniche in pressofusione di zinco
- riflettore a specchio in alluminio con curva fotometrica simmetrica precisa per un'alta resa luminosa e il controllo ottimale dell'abbagliamento
- anello di montaggio in lamiera d'acciaio
- vetro di protezione trasparente
- montaggio a soffitto senza attrezzi con molle di serraggio rapido (regolazione automatica dello spessore del soffitto)
- Leuchte und Betriebsgerät über Kabel (Länge: 500 mm) fest verbunden, Betriebsgerät fertig für Netzanschluss
- alimentatore (convertitore LED DALI, dimmerabile) incluso (posizionamento

## Opzioni standard













### Opzioni speciali















## Dati illuminotecnici / Norme

Lampade LED Spot / CRI 80 / 4000 K

EPREL fonti luminose 848119

L90 B50 50.000 h Durata L80 B50 100 000 h L80 B20 50.000 h

Prestazioni sistema 25.8 W Flusso luminoso apparecchio 2760 lm Efficienza sistema 106.97 lm/W Efficienza del modulo 160.37 lm/W **UGR** classe ≤19

Zona di fascio luminoso Spot Angolo del fascio luminoso

Tensione di alimentazione 220 - 240 V / 50 - 60 Hz

Classe di protezione Tipo di protezione IP20

## Dimensioni / pesi

Diametro esterno 219 mm Altezza 147 mm Dimensione foro (Ø) 205 mm Spessore soffitto 10.0 - 30.0 mm Profondità di incasso 142 mm Diametro testa lampada 180 mm Peso netto 1.58 kg

## SCELP 501.2040.15/DALI



Peso lordo


1.70 kg

# LTS LOVE TO SHINE


## SCELP 501.2040.15/DALI

## SCELP 501.2040.15/DALI

Scene 5 (1xLED 26W 840/4000K 2760lm 15°)



	C0	C90	C180	C270
0°	6239	6239	6239	6239
15°	615	615	615	615
30°	370	370	370	370
45°	23	23	23	23
60°	2	2	2	2
75°	2	2	2	2
90°	0	0	0	0
	cc	i / 1000 I	m	



η	LED 106 lm/W ↓ 100% / ↑ 0%		
Efficiency			
Direct/Indirect			
System Power	26 W		
UGR	X=4H, Y=8H		
Reflection factors	70/50/20		
UGR C0/C180	17.7		
UGR C90/C270	17.7		
CIE Flux Codes	97 100 100 100 100		
Ra/CRI	>80		

LTS

#### Accessori



**ZB-OR DONGLE** Organic Response Kit dongle IR



**ZB-OR GATEWAY**Organic Response serie a cascata gateway loT



**ZB-OR-R SENSOR** sensore Organic Response per montaggio a incasso