CLO-A 100.0617.840/DALI


















Farbe	Artikelnummer	EAN
silber	667613	4043544769374
weiß	667614	4043544769381







Beschreibung

- dimmbare Deckenleuchte in rechteckigem Design für direkte Arbeitsplatzbeleuchtung
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Gehäuse aus Stahlblech
- Enddeckel aus Aluminiumdruckguss mit Ausbruchstellen für Kabeleinlass (1phasige Durchverdrahtung möglich)
- optimale Entblendung durch Doppelparabolspiegelraster mit Seiten- und Querlamellen aus seidemmattem metallisiertem Aluminium mit integrierter Opalfolie
- direkte Schraubmontage an Decke
- 5-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmung)

Standardoptionen



Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel LED Modul / CRI 80 / 4000 K

Lebensdauer L100 B50 50.000 h

 Systemleistung
 8.0 W

 Leuchten-Lichtstrom
 920 lm

 Systemeffizienz
 115.00 lm/W

 UGR Klasse
 ≤19

Versorgungsspannung 220 - 240 V / 50 - 60 Hz

Schutzklasse I Schutzart IP20

Abmessungen / Gewichte

 Länge
 617 mm

 Breite
 125 mm

 Höhe
 55 mm

 Nettogewicht
 1.80 kg


 Bruttogewicht
 2.04 kg

${\tt Decken-und\,Pendelleuchten\,rechteckig\cdot Closs\,Decke}$



CLO-A 100.0617.840/DALI

Closs | Decke (1xLED 8W 840/4000K 920lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	427	423	427	423
15°	438	394	438	394
30°	477	328	477	328
45°	360	242	360	242
60°	65	26	65	26
75°	4	2	4	2
90°	0	0	0	0
	co	1 / 1000	m	

Offset [m]	Cone width [m] Illuminance [lx
C0-C180	7.31 6.10	0-C270 Plane
6.0	14.62 12.21	10.9
9.0	21.93 18.31	4.9
12.0	29.25 24.41	2.7
15.0	36.56 30.51	1.7

η	LED
Efficiency	115 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	8 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	18.6
UGR C90/C270	17.5
CIE Flux Codes	63 97 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Zubehör



ZB-OR DONGLEOrganic Response IR-Dongle-Set



ZB-OR GATEWAYOrganic Response IoT-Gateway Kaskadenserie



ZB-OR-A SENSOROrganic Response Sensor für Anbaumontage