


LUNS 204.830.1/DALI



Farbe	Artikelnummer	EAN
silber	665716	4043544750297
schwarz	665717	4043544750303
weiß	665718	4043544750310



Beschreibung

- als Decken-, Wand- oder Pendelleuchte (Drahtseilabhängung als Zubehör bestellen) einsetzbar
- direktstrahlend mit Lichteffektring
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Leuchte bestehend aus Stahlblechgehäuse für Betriebsgerät und Lichteinheit
- Lichteinheit über Bajonettverschluss von Betriebsgerätgehäuse werkzeuglos trennbar (mit Fangseilsicherung)
- Acrylglasdiffusor opal
- Betriebsgerätgehäuse für direkte Schraubmontage
- 5-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmung)

Standardoptionen



Sonderoptionen



Lichttechnik / Normen


Leuchtmittel	LED linear / CRI 80 / 3000 K
EPREL Lichtquellen	993702 993704
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Systemleistung	40.8 W
Leuchten-Lichtstrom	4250 lm
Systemeffizienz	104.16 lm/W
Moduleffizienz	163.00 lm/W
UGR Klasse	≤25
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20

Abmessungen / Gewichte

Außendurchmesser	556 mm
Höhe	95 mm
Nettogewicht	8.04 kg
Bruttogewicht	8.94 kg

LUNS 204.830.1/DALI

Lunata Small (1xLED 41W 830/3000K 4250lm)



Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	9.20 9.20	163.1
6.0	18.39 18.40	40.8
9.0	27.59 27.59	18.1
12.0	36.78 36.79	10.2
15.0	45.98 45.99	6.5

C0-C180 Plane

C90-C270 Plane

η	LED
Efficiency	104 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	41 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	22.5
UGR C90/C270	22.5
CIE Flux Codes	47 79 96 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Zubehör



L 72/1500 DIM

Drahtseil-Set 4-fach

(Länge: 1500 mm, Kabel 5-adrig)



L 72/3000 DIM

Drahtseil-Set 4-fach

(Länge: 3000 mm, Kabel 5-adrig)



ZB-OR DONGLE

Organic Response IR-Dongle-Set



ZB-OR GATEWAY

Organic Response IoT-Gateway Kaskadenserie



ZB-OR-A SENSOR

Organic Response Sensor für Anbaumontage



ZB-OR-P SENSOR/3000

Organic Response Sensor für Pendelmontage