


### CAPL 300.3027.35



| Farbe  | Artikelnummer | EAN           |  |
|--------|---------------|---------------|--|
| silber | 641647        | 4043544442840 |  |

















#### Beschreibung

- Pendelleuchte für Warenpräsentation und Allgemeinbeleuchtung
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Wärmemanagement mit Passivkühlung
- prismatischer Acrylglasreflektor mit Bajonettverschluss
- konusförmiges Betriebsgerätgehäuse aus Polycarbonat
- Innenspiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für optimale Lichtausbeute und Entblendung
- · Optional: Schutzglas mit Haltering für Innenreflektor
- Leuchte ausgestattet mit Schaukelhaken
- Abhängung separat bestellen
- Leuchte anschlussfertig mit Deckendose und Anschlussleitung schwarz (5000 mm, 3-adrig)
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert

#### Standardoptionen











#### Sonderoptionen















#### Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel LED Spot / CRI 80 / 2700 K

EPREL Lichtquellen 970823

L90 B50 50.000 h Lebensdauer L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h

Systemleistung 36.0 W Leuchten-Lichtstrom 3240 lm Systemeffizienz 90.00 lm/W Moduleffizienz 128.62 lm/W **UGR Klasse** ≤16

Abstrahlwinkel

Versorgungsspannung 220 - 240 V / 50 - 60 Hz Schutzklasse

Schutzart IP20

#### Abmessungen / Gewichte


Außendurchmesser 317 mm Höhe 345 mm Nettogewicht 2.79 kg Bruttogewicht 3.34 kg

# LTS LOVE TO SHINE


## CAPL 300.3027.35

#### CAPL 300.3027.35

CAP 300 (1xLED 36W 827/2700K 3240Im 35°)



|     | C0   | C90        | C180 | C270 |
|-----|------|------------|------|------|
| 0°  | 2436 | 2436       | 2436 | 2436 |
| 15° | 1242 | 1242       | 1242 | 1242 |
| 30° | 414  | 414        | 414  | 414  |
| 45° | 3    | 3          | 3    | 3    |
| 60° | 3    | 3          | 3    | 3    |
| 75° | 0    | 0          | 0    | 0    |
| 90° | 0    | 0          | 0    | 0    |
|     | cc   | i / 1000 l | m    |      |



| η                  | LEC                |  |
|--------------------|--------------------|--|
| Efficiency         | 90 lm/W            |  |
| Direct/Indirect    | ↓ 100% / ↑ 0%      |  |
| System Power       | 36 V               |  |
| UGR                | X=4H, Y=8H         |  |
| Reflection factors | 70/50/20           |  |
| UGR C0/C180        | 13.0               |  |
| UGR C90/C270       | 13.                |  |
| CIE Flux Codes     | 99 100 100 100 100 |  |
| Ra/CRI             | > 8                |  |

LTS

#### Zubehör



CAPN 30 Drahtseil-Set 1-fach (Länge: 2500 mm)



CAPN 31 Drahtseil-Set 1-fach (Länge: 5000 mm)



CAPN 40 Abhänge-Set mit Kette (Länge: 2500 mm)



CAPN 41 Abhänge-Set mit Kette (Länge: 5000 mm)



**ZBGH 116** Schutzglas für Innenreflektor