LUNM 404.840.1/DALI
















Farbe	Artikelnummer	EAN
silber	665785	4043544750983
schwarz	665786	4043544750990
weiß	665787	4043544751003







Beschreibung

- als Decken-, Wand- oder Pendelleuchte (Drahtseilabhängung als Zubehör bestellen) einsetzbar
- · direkt-indirektstrahlend mit Lichteffektring
- geringer indirekter Lichtanteil für Deckenaufhellung
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Leuchte bestehend aus Stahlblechgehäuse für Betriebsgerät und Lichteinheit
- Lichteinheit über Bajonettverschluss von Betriebsgerätgehäuse werkzeuglos trennbar (mit Fangseilsicherung)
- · Acrylglasdiffusor opal
- Betriebsgerätgehäuse für direkte Schraubmontage
- 5-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmung)

Standardoptionen



Sonderoptionen













Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel LED linear / CRI 80 / 4000 K

EPREL Lichtquellen 993703|993701 L90 B50 50.000 h Lebensdauer L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h

Systemleistung 37.7 W
Leuchten-Lichtstrom 4900 lm
Systemeffizienz 129.97 lm/W
Moduleffizienz 17500 lm/W

UGR Klasse ≤22

Versorgungsspannung 220 - 240 V / 50 - 60 Hz

Schutzklasse I Schutzart IP20

Abmessungen / Gewichte


Außendurchmesser856 mmHöhe95 mmNettogewicht14.90 kgBruttogewicht19.00 kg

Decken- und Pendelleuchten rund · Lunata Medium



LUNM 404.840.1/DALI

Lunata Medium (1xLED 38W 840/4000K 4900lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	337	337	337	337
15°	325	325	325	325
30°	287	287	287	287
45°	229	228	229	228
60°	152	153	152	153
75°	64	64	64	64
90°	1	1	1	1
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m] Illu	ıminance [lx]
3.0 C0-C180	Plane C90-C2	70 Plane 183.7
6.0	18.42 18.47	45.9
9.0	27.62 27.70	20.4
12.0	36.83 36.94	11.5
15.0	46.04 46.17	7.3

η	LED
Efficiency	129 lm/W
Direct/Indirect	↓ 98% / ↑ 2%
System Power	38 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	19.7
UGR C90/C270	19.7
CIE Flux Codes	47 79 96 98 100
Ra/CRI	>80

LTS

Zubehör



L 72/3000 DIM Drahtseil-Set 4-fach (Länge: 3000 mm, Kabel 5-adrig)



ZB-OR DONGLEOrganic Response IR-Dongle-Set



ZB-OR GATEWAYOrganic Response IoT-Gateway Kaskadenserie



ZB-OR-A SENSOROrganic Response Sensor für Anbaumontage



ZB-OR-P SENSOR/3000Organic Response Sensor für Pendelmontage