LUZ-R12 104.830.60















Farbe	Artikelnummer	EAN
silber	667481	4043544767868
schwarz	667482	4043544767875
weiß	667483	4043544767882







Beschreibung

- rechteckige Einbauleuchte mit geringer Einbautiefe für vielfältige Beleuchtungsaufgaben
- symmetrisch und breitstrahlende Lichtverteilung (Abstrahlwinkel 60°)
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Wärmemanagement über Leuchtengehäuse
- Leuchtengehäuse aus Stahlblech
- Einbaurahmen aus Aluminium
- · Linsenoptik aus PMMA matt
- werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern
- Anschluss an Betriebsgerät über Leuchtenkabel mit Wieland Steckerbuchse BST14I2FB1
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert

Standardoptionen





Sonderoptionen









Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel LED Modul / CRI 80 / 3000 K

L90 B50 50.000 h
Lebensdauer L80 B50 100.000 h
L80 B20 50.000 h

Systemleistung 35.3 W

Leuchten-Lichtstrom 4630 lm

Systemeffizienz 131.16 lm/W

Moduleffizienz 160.00 lm/W

UGR Klasse ≤25

Abstrahlbereich Wide Flood

Abstrahlwinkel 60°

Versorgungsspannung 220 - 240 V / 50 - 60 Hz

Schutzklasse I Schutzart IP20


Abmessungen / Gewichte

Länge 600 mm Breite 96 mm Höhe 46 mm Ausschnittsmaß (LxB)) 590 x 80 mm Deckenstärke 1.0 - 25.0 mm Einbautiefe 90 mm Nettogewicht 1.28 kg Bruttogewicht 1.36 kg


Decken- und Pendelleuchten rechteckig · LUZ Einbau



LUZ-R12 104.830.60



	C0	C90	C180	C270
0°	816	816	816	816
15°	910	881	910	881
30°	362	392	362	392
45°	115	128	115	128
60°	54	56	54	56
75°	24	28	24	28
90°	0	0	0	0



η	LED 132 lm/W ↓ 100% / ↑ 0%	
Efficiency		
Direct/Indirect		
System Power	35 W	
UGR	X=4H, Y=8H	
Reflection factors	70/50/20	
UGR C0/C180	23.4	
UGR C90/C270	24.3	
CIE Flux Codes	78 92 98 100 100	
Ra/CRI	>80	

LTS