
Arbeitsplatzleuchten


LUZ06-A 15.007.40



Farbe	Artikelnummer	EAN
schwarz	655326	4043544640949
silber	655327	4043544640956
weiß	655328	4043544640963







Beschreibung







- Linearleuchte für Anbaumontage
- symmetrisch und breitstrahlende Lichtverteilung (Abstrahlwinkel 60°)
- · hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Gehäuse und teilintegrierte Anbaubox aus Stahlblech
- werkzeugloser Einrast-Schiebeverschluss zwischen Gehäuse und Anbaubox
- Linsenoptik aus PMMA transparent hochglanz
- einfache Schraubmontage der Anbaubox
- 5-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert

Hinweise

Für Vertikalmontage muss die Gewichtskraft in Schließrichtung zeigen.

Standardoptionen



Sonderoptionen













Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel LED Matrix / CRI 85 / 4000 K

L90 B50 50.000 h Lebensdauer L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h

Systemleistung 30 0 W Leuchten-Lichtstrom 4110 lm Systemeffizienz 137.00 lm/W Moduleffizienz 159.00 lm/W UGR Klasse ≤19 Abstrahlbereich Wide Flood

60° Abstrahlwinkel

220 - 240 V / 50 - 60 Hz Versorgungsspannung

Schutzklasse Schutzart IP20

Abmessungen / Gewichte

Länge 1439 mm **Breite** 67 mm Höhe 58 mm Nettogewicht 3.13 kg Bruttogewicht 3.90 kg


Arbeitsplatzleuchten





LUZ06-A 15.007.40

LUZ06-A 15.007.40

LUZ | Surface-Mounted (1xLED 30W 840/4000K 4110lm)







η	LED	
Efficiency	137 lm/W ↓ 100% / ↑ 0%	
Direct/Indirect		
System Power	30 W	
UGR	X=4H, Y=8H	
Reflection factors	70/50/20	
UGR C0/C180	17.0	
UGR C90/C270	16.4	
CIE Flux Codes	85 96 99 100 100	
Ra/CRI	>80	

LTS