## PLL 20.0700.840/DALI
















Farbe	Artikelnummer	EAN	
	640102	4043544436603	







### Beschreibung

- repräsentative Decken- und Pendelleuchte mit runder, opaler Acrylglashaube für homogene Beleuchtung und ausgewogenes Raumambiente
- · wartungsfreundlich
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Deckenmontageplatte und herausnehmbare LED-Einheit aus Stahlblech
- Drahtseilabhängung separat bestellen
- Pendelrohrabhängung auf Anfrage
- Acrylglashaube opal (über Verschlussriegel abbnehmbar)
- Montageplatte für einfache Schraubbefestigung
- 5-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmung)

#### Standardoptionen



#### Sonderoptionen









#### Lichttechnik / Normen

LED Modul / CRI 80 / 4000 K

L90 B50 50.000 h
Lebensdauer L80 B50 100.000 h
L80 B20 50.000 h

 Systemleistung
 59.1 W

 Leuchten-Lichtstrom
 6360 lm

 Systemeffizienz
 107.61 lm/W

 UGR Klasse
 ≤22

Versorgungsspannung 220 - 240 V / 50 - 60 Hz

Schutzklasse I Schutzart IP20

### Abmessungen / Gewichte


Außendurchmesser700 mmHöhe146 mmNettogewicht12.50 kgBruttogewicht13.50 kg

# LTS LOVE TO SHINE

# PLL 20.0700.840/DALI

## PLL 20.0700.840/DALI

PL 20 (1xLED 59W 840/4000K 6360lm)



CO	C90	C180	C270
240	240	240	240
217	216	217	216
133	133	133	133
31	31	31	31
29	29	29	29
20	19	20	19
8	8	8	8
	240 217 133 31 29 20	240 240 217 216 133 133 31 31 29 29 20 19	240         240         240           217         216         217           133         133         133           31         31         31           29         29         29           20         19         20

LDC unsuitable for cone representation.
The C0 angle is oversized.

η	LED 108 lm/W		
Efficiency			
Direct/Indirect	↓ 83% / ↑ 17%		
System Power	59 W		
UGR	X=4H, Y=8H		
Reflection factors	70/50/20		
UGR C0/C180	22.0		
UGR C90/C270	21.9		
CIE Flux Codes	41 72 91 83 100		
Ra/CRI	>80		

TS

#### Zubehör



L 68/1500 DIM Drahtseil-Set 4-fach (Länge: 1500 mm, Kabel 5-adrig)



L 68/3000 DIM Drahtseil-Set 4-fach (Länge: 3000 mm, Kabel 5-adrig)



**ZB-OR DONGLE**Organic Response IR-Dongle-Set



**ZB-OR GATEWAY**Organic Response IoT-Gateway Kaskadenserie



**ZB-OR-A SENSOR**Organic Response Sensor für Anbaumontage



ZB-OR-P SENSOR/3000 Organic Response Sensor für Pendelmontage