# PLL 22.1000.830.2/DALI
















Farbe	Artikelnummer	EAN
silber	633904	4043544359018
weiß	633905	4043544359025
schwarz	642177	4043544479686







#### Beschreibung

- repräsentative Decken- und Pendelleuchte in rundem Design für homogene Beleuchtung und anspruchsvolle architektonische Lichtgestaltung
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Stahlblechgehäuse mit herausnehmbarer LED-Einheit
- Drahtseilabhängung separat bestellen
- Mikroprismenscheibe aus Acrylglas mit Mattfolie zum Einlegen
- einfache Deckenschraubmontage von Gehäuse
- 5-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmung)

#### Standardoptionen



#### Sonderoptionen











#### Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel LED linear / CRI 80 / 3000 K EPREL Lichtquellen 833872|833877

L90 B50 50.000 h Lebensdauer L80 B50 100.000 h

L80 B20 50.000 h Systemleistung 141.3 W Leuchten-Lichtstrom 12250 lm Systemeffizienz 86.69 lm/W Moduleffizienz 179.94 lm/W

**UGR Klasse** ≤22

220 - 240 V / 50 - 60 Hz Versorgungsspannung

Schutzklasse Schutzart IP20

## Abmessungen / Gewichte


Außendurchmesser 1000 mm Höhe 123 mm Nettogewicht 19.50 kg Bruttogewicht 23.00 kg




# PLL 22.1000.830.2/DALI

## PLL 22.1000.830.2/DALI

PL 22 (1xLED 141W 830/3000K 12250lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	463	463	463	463
15°	441	441	441	441
30°	383	383	383	383
45°	238	237	238	237
60°	113	111	113	111
75°	43	40	43	40
90°	1	1	1	1
cd / 1000 lm				



η	LEC
Efficiency	87 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	141 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	19.7
UGR C90/C270	19.6
CIE Flux Codes	60 87 97 100 100
Ra/CRI	>80

# Zubehör



L71/3000 DIM Drahtseil-Set 3-fach (Länge: 3000 mm, Kabel 5-adrig)



**ZB-OR DONGLE** Organic Response IR-Dongle-Set



**ZB-OR GATEWAY** Organic Response IoT-Gateway Kaskadenserie



ZB-OR-A SENSOR Organic Response Sensor für Anbaumontage



ZB-OR-P SENSOR/3000 Organic Response Sensor für Pendelmontage