PLL 28.0385.840.2/DALI
















Farbe	Artikelnummer	EAN
silber	640149	4043544439833
weiß	640150	4043544439840
schwarz	642247	4043544480347







Beschreibung

- repräsentative Pendelleuchte in rundem Design mit homogener direkt-indirekt Beleuchtung für ein ausgewogenes Raumambiente
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Lichtanteil: direkt 58% / indirekt 42%
- Stahlblechgehäuse mit herausnehmbarer LED-Einheit
- Drahtseilabhängung separat bestellen (Deckenbaldachin in Leuchtenfarbe)
- Mikroprismenscheibe aus Acrylglas mit Mattfolie zum Einlegen
- 5-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmung)

Hinweise

Auf Anfrage auch mit getrennt dimm- und schaltbarem Direkt-/Indirektlichtanteil erhältlich.

Standardoptionen



Sonderoptionen







Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel LED Modul / CRI 80 / 4000 K

 Systemleistung
 25.5 W

 Leuchten-Lichtstrom
 2620 lm

 Systemeffizienz
 102.74 lm/W

 Moduleffizienz
 188.58 lm/W

 UGR Klasse
 ≤16

Versorgungsspannung 220 - 240 V / 50 - 60 Hz

Schutzklasse I Schutzart IP20

Abmessungen / Gewichte

Außendurchmesser385 mmHöhe123 mmNettogewicht4.02 kgBruttogewicht4.64 kg


Decken- und Pendelleuchten rund · PL 28 Direkt-indirekt Pendel

LTS LOVE TO SHINE

PLL 28.0385.840.2/DALI

PLL 28.0385.840.2/DALI

PL 28 (1xLED 26W 840/4000K 2620lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	271	271	271	271
30°	225	224	225	224
60°	63	62	63	62
90°	1	1	1	1
120°	63	64	63	64
150°	129	130	129	130
180°	154	154	154	154
cd / 1000 lm				

LDC unsuitable for cone representation.

The C0 angle is oversized.

η Efficiency	LED 101 lm/W		
Direct/Indirect	↓ 58% / ↑ 42%		
System Power	26 W		
UGR	X=4H, Y=8H		
Reflection factors	70/50/20		
UGR C0/C180	16.0		
UGR C90/C270	16.1		
CIE Flux Codes	60 86 97 58 100		
Ra/CRI	>80		

LTS

Zubehör



L 73/1500 DIM Drahtseil-Set 3-fach (Länge: 1500 mm, Kabel 5-adrig)



L 73/3000 DIM Drahtseil-Set 3-fach (Länge: 3000 mm, Kabel 5-adrig)



ZB-OR DONGLEOrganic Response IR-Dongle-Set



ZB-OR GATEWAYOrganic Response IoT-Gateway Kaskadenserie



ZB-OR-A SENSOROrganic Response Sensor für Anbaumontage



ZB-OR-P SENSOR/3000 Organic Response Sensor für Pendelmontage