


VTRS 10.0527.60/DALI



Farbe	Artikelnummer	EAN
silber	663782	4043544729194

















Beschreibung

- Einbaustrahler mit rundem Einbautrichter
- Reflektorlinse 20° schwenkbar
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- innovatives Wärmemanagement mit Passivkühlung
- Einbautrichter und Kühlkörper aus Aluminiumdruckguss
- Hightech-Reflektorlinse aus PMMA für maximale Lichtausbeute und optimale Entblendung
- werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern (automatische Anpassung der Deckenstärke)
- Leuchte und Betriebsgerät über Kabel (Länge: 500 mm) fest verbunden, Betriebsgerät fertig für Netzanschluss
- Betriebsgerät (LED-Konverter DALI, dimmbar) inklusive (Platzierung extern)

Standardoptionen







Sonderoptionen





Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel LED Spot / CRI 80 / 2700 K

EPREL Lichtquellen 871010

Lebensdauer L90 B50 50.000 h Lebensdauer L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h

Versorgungsspannung 220 - 240 V / 50 - 60 Hz


Schutzklasse II Schutzart IP40

Abmessungen / Gewichte


Außendurchmesser80 mmHöhe99 mmAusschnittsmaß (Ø)70 mmDeckenstärke10.0 - 15.0 mmEinbautiefe112 mmDurchmesser Lichtkopf50 mmNettogewicht0.52 kgBruttogewicht0.58 kg

Einbaustrahler · Vale-Tu Round Small

VTRS 10.0527.60/DALI



	C0	C90	C180	C270
0°	979	979	979	979
15°	817	817	817	817
30°	481	481	481	481
45°	125	125	125	125
60°	35	35	35	35
75°	19	19	19	19
90°	0	0	0	0
	co	1 / 1000	m	



η	LED
Efficiency	76 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	12 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	27.8
UGR C90/C270	27.8
CIE Flux Codes	82 94 99 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Zubehör



ZB-OR DONGLE Organic Response IR-Dongle-Set



ZB-OR GATEWAY Organic Response IoT-Gateway Kaskadenserie