
LKIP-P 070.002 AOB/...



Farbe	Artikelnummer	EAN
schwarz	653122	4043544618498
silber eloxiert	653123	4043544618504
weiß	653124	4043544618511











Beschreibung

- Lichtbandsystem nach Maß für Einbaumontage in abgehängte Deckensysteme im Outdoor-Bereich
- hochwertiges extrudiertes Aluminiumprofil mit dezentem Rand (5 mm)
- Gehrungsschnitte für Flächen, Wand/Decke innen, Ecke außen/innen möglich (Schnittkosten auf Anfrage)
- Lichteinsätze und (erforderliches) Zubehör separat bestellen
- Acrylglasdiffusor opal bündig aus PMMA mit werkzeugloser Einrasttechnik
- Schnellmontage mit Spannbügeln

Hinweise

Für Leuchten mit nur "1 Lichteinsatz" immer "+5 mm" für Enddeckellaschen dazurechnen. Die thermische Längenausdehnung des Aluminiumprofils beträgt bei dT = 10 Kelvin 0.3 mm pro Meter. Die Profile mit montiertem Acrylglasdiffusor haben die Schutzart IP40 (keine Bodenmontage möglich), die Lichteinsätze haben die Schutzart IP65.

Lichttechnik / Normen

Schutzart IP40

Abmessungen / Gewichte

Breite 80 mm
Höhe 80 mm
Deckenstärke 6.0 - 25.0 mm
Einbautiefe 100 mm
Nettogewicht 2.56 kg
Bruttogewicht 2.74 kg

Sondermaße

Spannbügelweite: max. 220 mm; Deckenausschnitt = (Profillänge + $(2 \times 3 \text{ mm} \text{ Enddeckelstärke}) + 2 \text{ mm}) \times 74 \text{ mm}$; Länge total = Profillänge + $(2 \times 8 \text{ mm} \text{ Enddeckel})$

Lichtsysteme · Lichtkanal 070 Einbau

LKIP-P 070.002 AOB/...

Zubehör





LK-Z 070 AOB-K-001 Kaschierstück für Acrylglas bündig



LK-Z 070 AOB/... Ersatz-Acrylglas opal bündig (Länge nach Maß)



LK-Z 070 BA/... Blindabdeckung (Länge nach Maß)



LK-Z 070.002 Enddeckel (2 Stück)



LK-Z 070.102.90 Verbinder-Set für Winkel



LKIP-Z 070.119 Anschluss-Set



STRL-LK-Z070-060.102.00 Verbinder-Set linear

Lichtsysteme · Lichtkanal 070 Einbau


LKIP-P 070.002 AOB/...

Lichteinsätze

LKIP-L 070.10830.1408.1/DALI



3000 K, 1408 mm, 64.0 W, 5940 lm





Bezeichnung	Beschreibung
LKIP-L 070.10840.1408.1/DALI	4000 K, 1408 mm, 64.0 W , 6260 lm
LKIP-L 070.10830.1688.1/DALI	3000 K, 1688 mm, 76.8 W , 7120 lm
LKIP-L 070.10840.1688.1/DALI	4000 K, 1688 mm, 76.8 W , 7510 lm
LKIP-L 070.10830.1968.1/DALI	3000 K, 1968 mm, 89.6 W , 8310 lm
LKIP-L 070.10840.1968.1/DALI	4000 K, 1968 mm, 89.6 W , 8760 lm