LK-P 045.3 APB/...












Farbe	Artikelnummer	EAN
silber eloxiert	669225	4043544809049
schwarz	669226	4043544809056
weiß	669227	4043544809063



Beschreibung

- Lichtbandsystem nach Maß für deckenbündigen Einbau in Gipskarton mit Schattenfuge
- hochwertiges extrudiertes Aluminiumprofil für Befestigung in Trimless-Einbaurahmen
- Gehrungsschnitte für Flächen, Wand/Decke innen, Ecke außen/innen möglich (Schnittkosten auf Anfrage)
- Trimless-Einbaurahmen, Lichteinsätze und (erforderliches) Zubehör separat hestellen
- Acrylglasdiffusor prismatisch bündig aus PMMA mit werkzeugloser Einrasttechnik
- Schnellmontage in Einbaurahmen über Drehriegel

Hinweise

Nicht geeignet in Kombination mit Lichteinsätzen LK-CH 045.... Für Leuchten mit nur "1 Lichteinsatz" immer "+5 mm" für Enddeckellaschen dazurechnen. Erforderlicher Platzbedarf stirnseitig jeweils 10 mm. Die thermische Längenausdehnung des Aluminiumprofils beträgt bei dT = 10 Kelvin 0.3 mm pro Meter. IP40 gilt nur in Verbindung mit montiertem Acrylglasprofil. Spachtelbereich an Einbaurahmen und Decke mit Haftgrund vorbehandeln.

Lichttechnik / Normen

Schutzart IP40

Abmessungen / Gewichte

Breite45 mmHöhe60 mmNettogewicht1.34 kgBruttogewicht1.44 kg

Sondermaße

Bestell-Länge Einbaurahmen = Länge Leerprofil + $(2 \times 3 \text{ mm} \text{ Enddeckelstärke})$ + $(2 \times 3.5 \text{ mm} \text{ Spaltmaß})$ = Länge Leerprofil + 13 mm; Deckenausschnitt = (Länge Einbaurahmen + 6 mm) $\times 70 \text{ mm}$

Lichtsysteme · Lichtkanal 045 Einbau Gipskarton Trimless



LK-P 045.3 APB/...

Zubehör



LK-Z 045 AOB-K-001 Kaschierstück für Acrylglas bündig



LK-Z 045 AOB/... Ersatz-Acrylglas opal bündig (Länge nach Maß)



LK-Z 045 APB/... Ersatz-Acrylglas prismatisch bündig (Länge nach Maß)



LK-Z 045 BA/... Blindabdeckung (Länge nach Maß)



LK-Z 045 SENSOR/OR Organic Response Sensor (DALI PS3) für Lichtkanal 045



LK-Z 045.003.00 TRI/... Einbaurahmen Trimless für Gipskarton (Länge nach Maß)



LK-Z 045.003.90 TRIEinbaurahmen Trimless 90°-Ecke für Gipskarton



LK-Z 045.1 Enddeckel (2 Stück)



LK-Z 045.102.00 Verbinder-Set linear



LK-Z 045.102.90 Verbinder-Set für Winkel



LK-Z 045.110 Erdung-Set für Formstücke



LK-Z 045.111 Erdung-Set

Lichtsysteme · Lichtkanal 045 Einbau Gipskarton Trimless

LK-P 045.3 APB/...

Lichteinsätze





Bezeichnung	Beschreibung
LK-L 045.10830.0705.1/DALI	3000 K, 705 mm, 10.2 W , 1440 lm
LK-L 045.10840.0705.1/DALI	4000 K, 705 mm, 10.2 W , 1530 lm
LK-L 045.10830.0845.1/DALI	3000 K, 845 mm, 12.3 W , 1680 lm
LK-L 045.10840.0845.1/DALI	4000 K, 845 mm, 12.3 W , 1780 lm
LK-L 045.10830.0985.1/DALI	3000 K, 985 mm, 14.3 W , 2020 lm
LK-L 045.10840.0985.1/DALI	4000 K, 985 mm, 14.3 W , 2140 lm
LK-L 045.10830.1125.1/DALI	3000 K, 1125 mm, 16.4 W , 2180 lm
LK-L 045.10840.1125.1/DALI	4000 K, 1125 mm, 16.4 W , 2310 lm
LK-L 045.10830.1405.1/DALI	3000 K, 1405 mm, 20.5 W , 2720 lm
LK-L 045.10840.1405.1/DALI	4000 K, 1405 mm, 20.5 W , 2880 lm
LK-L 045.10830.1685.1/DALI	3000 K, 1685 mm, 24.5 W , 3260 lm
LK-L 045.10840.1685.1/DALI	4000 K, 1685 mm, 24.5 W , 3460 lm

Bezeichnung	Beschreibung
LK-L 045.11830.0705.1/DALI	3000 K, 705 mm, 15.8 W , 2220 lm
LK-L 045.11840.0705.1/DALI	4000 K, 705 mm, 15.8 W , 2340 lm
LK-L 045.11830.0845.1/DALI	3000 K, 845 mm, 18.9 W , 2540 lm
LK-L 045.11840.0845.1/DALI	4000 K, 845 mm, 18.9 W , 2690 lm
LK-L 045.11830.0985.1/DALI	3000 K, 985 mm, 22.1 W , 3100 lm
LK-L 045.11840.0985.1/DALI	4000 K, 985 mm, 22.1 W , 3280 lm
LK-L 045.11830.1125.1/DALI	3000 K, 1125 mm, 25.2 W , 3340 lm
LK-L 045.11840.1125.1/DALI	4000 K, 1125 mm, 25.2 W , 3540 lm
LK-L 045.11830.1405.1/DALI	3000 K, 1405 mm, 31.5 W , 4180 lm
LK-L 045.11840.1405.1/DALI	4000 K, 1405 mm, 31.5 W , 4430 lm
LK-L 045.11830.1685.1/DALI	3000 K, 1685 mm, 37.8 W , 5020 lm
LK-L 045.11840.1685.1/DALI	4000 K, 1685 mm, 37.8 W , 5320 lm