

LKIPL 010.30.40/DALI



Description

- module lumière en tôle d'acier avec modules LED intégrés pour lumière directe
- absence de radiations thermiques et UV
- gestion thermique avec refroidissement passif
- possibilité de réaliser des bandes de toutes les longueurs
- diffuseur en PMMA bombé pour une diffusion homogène de la lumière
- fixation sur le profil Lichtkanal avec loquet tournant
- borne à 5 pôles, préassemblée, pour câblage passant à 7 pôles
- ballast (convertisseur LED DALI, gradable) intégré

Observations

La dilatation thermique linéaire du profil en aluminium à dT = 10 Kelvins est de 0,3 mm au mètre.

Options standard



Options spéciales



| Coloris | Réf. article | EAN |
|---------|--------------|---------------|
| | 645253 | 4043544525628 |



Données d'éclairage / Normes

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Lampes | LED linear / CRI 80 / 3000 K |
| EPREL sources de lumière | 833877 |
| | L90 B50 50.000 h |
| Durée de vie | L80 B50 100.000 h |
| | L80 B20 50.000 h |
| Puissance du système | 20.0 W |
| Flux lumineux des luminaires | 1930 lm |
| Rendement du système | 96.50 lm/W |
| Rendement du module | 178.36 lm/W |
| UGR classe | ≤25 |
| Tension d'alimentation | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| Classe de protection | I |


Dimensions / Poids

| | |
|------------|---------|
| Longueur | 1125 mm |
| Largeur | 42 mm |
| Hauteur | 49 mm |
| Poids net | 1.37 kg |
| Poids brut | 1.47 kg |




LKIPL 010.30.40/DALI

Lichtkanal 070 IP - Light-Insert (AG, 1xLED 20W 830/3000K 1930lm)



| | C0 | C90 | C180 | C270 |
|--------------|-----|-----|------|------|
| 0° | 392 | 392 | 392 | 392 |
| 15° | 369 | 371 | 369 | 371 |
| 30° | 305 | 312 | 305 | 312 |
| 45° | 224 | 233 | 224 | 233 |
| 60° | 140 | 147 | 140 | 147 |
| 75° | 60 | 61 | 60 | 61 |
| 90° | 1 | 1 | 1 | 1 |
| cd / 1000 lm | | | | |



| | |
|--------------------|------------------|
| η | LED |
| Efficiency | 97 lm/W |
| Direct/Indirect | ↓ 100% / ↑ 0% |
| System Power | 20 W |
| UGR | X=4H, Y=8H |
| Reflection factors | 70/50/20 |
| UGR C0/C180 | 23.4 |
| UGR C90/C270 | 23.6 |
| CIE Flux Codes | 50 80 96 100 100 |
| Ra/CRI | >80 |

LTS