

LK-T 060/ST-E 30



Description

- rail triphasé ONETtrack avec bus de données pour montage dans profilés Lichtkanal 060 (alimentation, embout de fermeture, câble pour câblage passant et loquets pivotants compris)
- rail indiqué également pour les adaptateurs triphasés sans fonction bus, applications où sont exigés des éclairages avec DALI, rail à 6 conducteurs avec trois circuits électriques activables séparément, profilé en aluminium extrudé utilisable comme conducteur de terre
- alimentation avec polarité à gauche en polycarbonate avec fixation snap-in sans outils (bornes à visser)
- charge électrique max. : alimentation principale CA 3,6 kVA, réseau triphasé 3 x 3,6 kVA = 10.8 kVA, intensité et tension nominale : 16 A / 440 V (1 A / 50 V AC FELV)
- embout de fermeture en polycarbonate avec fixation snap-in sans outils
- facile à monter avec loquet pivotant
- câble noir pour câblage passant (à 5 conducteurs, 1,5 mm², pré-assemblé, longueur : 3300 mm)

Coloris	Réf. article	EAN
gris	665474	4043544747112
noir	665512	4043544747419
blanc	665513	4043544747426

Dimensions / Poids

Longueur	3097 mm
Largeur	52 mm
Hauteur	38 mm
Poids net	4.02 kg
Poids brut	4.32 kg

