

Sospensione

## ML-P 045.10840.2 AOV/DALI



### Descrizione

- lampada lineare per montaggio a sospensione
- diffusione della luce e illuminazione asimmetriche
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- corpo in alluminio
- testate di chiusura in policarbonato
- diffusore in vetro acrilico opale sporgente (15 mm) con guida del profilo e incasso senza attrezzi
- 2 sospensioni a cavo con regolazione dell'altezza (lunghezza: 3000 mm)
- alimentatore (convertitore LED DALI, dimmerabile) integrato

### Note

ATTENZIONE: la dilatazione termica lineare del profilo di alluminio a  $dT = 10$  Kelvin è di 0,3 mm al metro. IP40 si applica solo al profilo in vetro acrilico montato.

### Opzioni standard



Colori	Articolo n.	EAN
anodizzato argento	669989	4043544816580
nero	669990	4043544816597
bianco	669991	4043544816603

### Opzioni speciali






### Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED linear / CRI 80 / 4000 K
Durata	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Prestazioni sistema	16.4 W
Flusso luminoso apparecchio	2310 lm
Efficienza sistema	140.85 lm/W
Efficienza del modulo	205.00 lm/W
UGR classe	≤25
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	I
Tipo di protezione	IP40

### Dimensioni / pesi

Lunghezza	1136 mm
Larghezza	45 mm
Altezza	75 mm
Peso netto	2.52 kg
Peso lordo	2.94 kg




Sospensione

# ML-P 045.10840.2 AOV/DALI

## ML-P 045.10840.2 AOV/DALI

Monoline 045 | Pendant (1xLED 16W 840/4000K 2310lm)



### Accessori



**ZB-OR DONGLE**  
Organic Response Kit dongle IR



**ZB-OR GATEWAY**  
Organic Response serie a cascata gateway IoT



**ZB-OR-A SENSOR**  
Sensore Organic Response per montaggio a plafone



**ZB-OR-P SENSOR/3000**  
Sensore Organic Response per montaggio a sospensione