

# LK-L 060.11830.0845.1/DALI



## Beschreibung

- Lichteinsatz mit integrierten LED-Lichtstreifen
- Reflektor aus verkehrsweiß lackiertem Aluminiumblech
- keine UV- und Wärmestrahlung
- nahezu alle Lichtbandlängen realisierbar
- inklusive Leitung-Set (5-polig)
- PMMA-Mattfolie für gleichmäßige Lichtverteilung
- werkzeugloses Einrasten in Lichtkanal-Profil über Einbaufedern
- 5-polige Anschlussklemme, konfektioniert für Durchgangsverdrahtung
- Betriebsgerät (LED-Konverter DALI, dimmbar) integriert

## Hinweise


Die thermische Längenausdehnung des Aluminiumprofils beträgt bei  $dT = 10$  Kelvin 0.3 mm pro Meter.

## Standardoptionen



Farbe	Artikelnummer	EAN
	667905	4043544795526

## Sonderoptionen



## Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel	LED linear / CRI 80 / 3000 K
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Systemleistung	19.1 W
Leuchten-Lichtstrom	max. 3020 lm
Systemeffizienz	150.26 lm/W
Moduleffizienz	193.00 lm/W
UGR Klasse	≤28
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Schutzklasse	I

## Abmessungen / Gewichte


Länge	845 mm
Breite	50 mm
Höhe	37 mm
Nettogewicht	0.75 kg
Bruttogewicht	0.78 kg



# LK-L 060.11830.0845.1/DALI

## LK-L 060.11830.0845.1/DALI

Lichtkanal 060 | Light-Insert (Wallwasher nanoOptix, 1xLED 19W 830/3000K 2870lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	383	383	383	383
15°	290	339	848	339
30°	208	256	471	256
45°	107	193	191	193
60°	71	114	93	114
75°	33	37	50	37
90°	0	0	0	0

cd / 1000 lm


LDC unsuitable for cone representation.  
Asymmetric LDC.

η		LED
Efficiency		151 lm/W
Direct/Indirect		↓ 100% / ↑ 0%
System Power		19 W
UGR		X=4H, Y=8H
Reflection factors		70/50/20
UGR C0/C180		22.3
UGR C90/C270		25.9
CIE Flux Codes		58 85 97 100 100
Ra/CRI		>80

LTS


## LK-L 060.11830.0845.1/DALI

Lichtkanal 060 | Light-Insert (AOV-002/005.2, 1xLED 19W 830/3000K 2840lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	350	350	350	350
15°	332	328	332	328
30°	281	271	281	271
45°	213	200	213	200
60°	143	125	143	125
75°	75	51	75	51
90°	26	1	26	1

cd / 1000 lm




η		LED
Efficiency		149 lm/W
Direct/Indirect		↓ 93% / ↑ 7%
System Power		19 W
UGR		X=4H, Y=8H
Reflection factors		70/50/20
UGR C0/C180		27.3
UGR C90/C270		25.5
CIE Flux Codes		48 78 94 93 100
Ra/CRI		>80

LTS


## LK-L 060.11830.0845.1/DALI

Lichtkanal 060 | Light-Insert (Batwing/Wide Beam nanoOptix, 1xLED 19W 830/3000K 3020lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	385	385	385	385
15°	476	377	476	377
30°	510	342	510	342
45°	101	253	101	253
60°	55	143	55	143
75°	21	53	21	53
90°	0	0	0	0

cd / 1000 lm




η		LED
Efficiency		159 lm/W
Direct/Indirect		↓ 100% / ↑ 0%
System Power		19 W
UGR		X=4H, Y=8H
Reflection factors		70/50/20
UGR C0/C180		20.6
UGR C90/C270		27.0
CIE Flux Codes		64 90 98 100 100
Ra/CRI		>80

LTS


## LK-L 060.11830.0845.1/DALI

Lichtkanal 060 | Light-Insert (AOV-001/003/005.1, 1xLED 19W 830/3000K 2840lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	350	350	350	350
15°	332	328	332	328
30°	281	271	281	271
45°	213	200	213	200
60°	143	125	143	125
75°	75	51	75	51
90°	26	1	26	1

cd / 1000 lm




η		LED
Efficiency		149 lm/W
Direct/Indirect		↓ 93% / ↑ 7%
System Power		19 W
UGR		X=4H, Y=8H
Reflection factors		70/50/20
UGR C0/C180		27.3
UGR C90/C270		25.5
CIE Flux Codes		48 78 94 93 100
Ra/CRI		>80

LTS

# LK-L 060.11830.0845.1/DALI


## LK-L 060.11830.0845.1/DALI

Lichtkanal 060 | Light-Insert (Opal Diffuse, 1xLED 19W 830/3000K 2870lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	444	444	444	444
15°	410	419	410	419
30°	322	351	322	351
45°	212	254	212	254
60°	118	151	118	151
75°	42	59	42	59
90°	0	0	0	0

cd / 1000 lm




<b>η</b>	LED
Efficiency	151 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	19 W
<b>UGR</b>	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	24.9
UGR C90/C270	26.2
CIE Flux Codes	54 84 97 100 100
Ra/CRI	>80

LTS


## LK-L 060.11830.0845.1/DALI

Lichtkanal 060 | Light-Insert (Deep Beam nanoOptix, 1xLED 19W 830/3000K 2990lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	655	655	655	655
15°	618	677	618	677
30°	159	732	159	732
45°	98	853	98	853
60°	53	410	53	410
75°	25	45	25	45
90°	0	0	0	0

cd / 1000 lm



<b>η</b>	LED
Efficiency	157 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	19 W
<b>UGR</b>	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	20.5
UGR C90/C270	25.7
CIE Flux Codes	67 90 98 100 100
Ra/CRI	>80

LTS