




AQUA 101.830



Farbe	Artikelnummer	EAN
weiß	658990	4043544781840



Beschreibung

- rechteckige Wandleuchte für Hygieneräume (z.B. Spiegelbeleuchtung), Garderoben und Flure
- geeignet für horizontale oder vertikale Wandmontage
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Gehäuse aus weiß lackiertem Polycarbonat
- Kabeleinführungen für Unterputz- und Aufputzmontage mit Blindstopfen
- Acrylglasdiffusor opal (werkzeuglose Montage)
- direkte Schraubmontage an Wand
- 3-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert

Standardoptionen




Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel	LED Modul / CRI 80 / 3000 K
Lebensdauer	L70 B50 100.000 h
Systemleistung	14.0 W
Leuchten-Lichtstrom	1660 lm
Systemeffizienz	118.57 lm/W
UGR Klasse	≤28
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP44

Abmessungen / Gewichte

Länge	599 mm
Breite	54 mm
Höhe	55 mm
Nettogewicht	0.60 kg
Bruttogewicht	0.64 kg

AQUA 101.830



	C0	C90	C180	C270
0°	172	172	172	172
30°	180	143	180	143
60°	149	75	149	75
90°	95	2	95	2
120°	73	2	73	2
150°	38	3	38	3
180°	2	3	2	3
cd / 1000 lm				

LDC unsuitable for cone representation.
The C0 angle is oversized.

η	LED
Efficiency	119 lm/W
Direct/Indirect	↓ 75% / ↑ 25%
System Power	14 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	24.6
UGR C90/C270	21.5
CIE Flux Codes	35 63 85 75 100
Ra/CRI	>80

LTS